


S5-GR3P(5-20)K

Inversores Solis trifásicos

>> Modelo:

S5-GR3P5K	S5-GR3P12K
S5-GR3P6K	S5-GR3P13K
S5-GR3P8K	S5-GR3P15K
S5-GR3P9K	S5-GR3P17K
S5-GR3P10K	S5-GR3P20K



Visão em 360°



Eficiência

- Eficiência máxima de 98,7%
- Corrente da string até **16A**
- Ampla faixa de tensão e baixa tensão de inicialização

Inteligente

- Suporta controle de potência exportada para a rede
- Suporta RS485, WiFi, GPRS
- Scaneie para se registrar no SolisCloud, suporta atualização e controle remotos

Seguro

- IP66
- Proteção AFCI, reduz proativamente o risco de incêndio
- Tecnologia de estabilização automática de tensão para redes fracas

Económico

- Design compacto, instalação e manutenção simples
- > 150% de relação CC/CA
- Suporta módulos de alta potência para menores custos de instalação

Folha de Dados
S5-GR3P(5-20)K

Modelo	5K	6K	8K	9K	10K	12K	13K	15K	17K	20K
Entrada CC										
Potência máxima de entrada	7.5 kW	9 kW	12 kW	13.5 kW	15 kW	18 kW	19.5 kW	22.5 kW	25.5 kW	30 kW
Tensão máx de entrada	1100 V									
Tensão nominal	600 V									
Tensão de partida	180 V									
Intervalo de tensão MPPT	160-1000 V									
Corrente máx de entrada	16 A / 16 A					32 A / 32 A				
Corrente máx de curto-circuito	20 A / 20 A					40 A / 40 A				
MPPTs / Número de Entradas	2/2					2/4				
Saída CA										
Potência nominal de saída	5 kW	6 kW	8 kW	9 kW	10 kW	12 kW	13 kW	15 kW	17 kW	20 kW
Potência nominal de saída a 40°C	5 kW	6 kW	8 kW	9 kW	10 kW	12 kW	13 kW	15 kW	17 kW	20 kW
Potência máx de saída aparente	5.5 kVA	6.6 kVA	8.8 kVA	9.9 kVA	11 kVA	13.2 kVA	14.3 kVA	16.5 kVA	18.7 kVA	22 kVA
Potência máx de saída	5.5 kW	6.6 kW	8.8 kW	9.9 kW	11 kW	13.2 kW	14.3 kW	16.5 kW	18.7 kW	22 kW
Potência máx de saída a 40°C	5.5 kW	6.6 kW	8.8 kW	9.9 kW	11 kW	13.2 kW	14.3 kW	16.5 kW	18.7 kW	22 kW
Tensão nominal da rede	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V									
Frequência nominal da rede	50 Hz / 60 Hz									
Corrente nominal de saída da rede	7.6 A / 7.2 A	9.1 A / 8.7 A	12.2 A / 11.5 A	13.7 A / 13.0 A	15.2 A / 14.4 A	18.2 A / 17.3 A	19.8 A / 18.8 A	22.8 A / 21.7 A	25.8 A / 24.6 A	30.4 A / 28.9 A
Corrente máx de saída	7.9 A	9.5 A	12.7 A	14.3 A	15.9 A	19.1 A	20.7 A	23.8 A	27 A	31.8 A
Fator de potência	> 0,99 (0,8 inicial - 0,8 atrasado)									
Harmônicas (THDi)	<2%									
Eficiência										
Eficiência máxima	98.3%		98.5%			98.6%			98.7%	
Eficiência EU	97.7%		97.9%			98.0%			98.1%	
Eficiência MPPT	>99.5%									
Proteção										
Proteção contra inversão de polaridade CC						Sim				
Proteção contra curto-circuito						Sim				
Proteção de sobrecorrente de saída						Sim				
Proteção contra sobretensão						Sim				
Monitoramento de rede						Sim				
Proteção de ilhamento						Sim				
Proteção de temperatura						Sim				
AFCI integrado (proteção de circuito de falha de arco CC)						Sim ⁽¹⁾				
Interruptor CC integrado						Opcional				
Dados gerais										
Dimensões (L*A*P)	310*563*219 mm									
Peso	17.8 kg					18.8 kg			20 kg	
Topologia	Sem Transformador									
Consumo próprio (noite)	<1 W									
Faixa de temperatura ambiente de operação	-25 ~ +60°C									
Umidade relativa	0-100%									
Grau de proteção (IP)	IP66									
Conceito de refrigeração	Convecção natural					Refrigeração por ventilador redundante inteligente				
Altitude máx de operação	4000 m									
Certificados de padrão de conexão da rede	NBR 16149, NBR 16150, IEC 62116, IEC 61000-3-4/-5, IEC 61000-3-11/-12									
Padrão de segurança / EMC	IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4									
Características										
Conexão CC	Conectores MC4									
Conexão CA	Ficha de ligação rápida									
Tela	LCD									
Comunicação	RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS, USB									

(1) Ativação necessária.